DEVELOP

*L'équilibre gagnant

Dynamic balance*

www.develop-france.com

ineo+ 451

couleur | 45 ppm

monochrome | 45 ppm

Améliorez votre production de documents

Avez-vous une idée précise des coûts d'impression, copie, fax ou numérisation générés par votre entreprise ? Il ne s'agit pas uniquement de la quantité de papier ou de toner utilisée mais, de façon plus significative, du temps passé par votre personnel à produire leurs documents. De plus, quel est l'impact réel de ces documents ? La couleur est, par exemple, un facteur aujourd'hui incontournable pour une communication efficace. Enfin, votre plate-forme de communication imprime-t-elle de manière économique aussi bien en couleur qu'en noir et blanc ?

Il est certainement grand temps de remplacer votre ancienne machine monochrome. L'ineo+ 451 de DEVELOP apparaît comme étant le meilleur choix. Ce système multifonction ne prend que 85 secondes pour le préchauffage, inutile d'attendre longtemps pour la première impression, copie, numérisation ou télécopie. Les options de finition constituent une nouvelle amélioration en termes de productivité. Pour une qualité et des fonctions professionnelles, l'ineo+ 451 est la solution.

Couleur remarquable, noir et blanc économique

- La qualité supérieure en termes de sortie couleur de l'ineo+ 451 améliore l'impact de documents tels que les mailings ou les présentations.
- La sortie en noir et blanc est imprimée au même prix que sur une machine monochrome traditionnelle.

Tout aussi rapide en recto verso

- L'impression recto verso réduit la consommation de papier. Plus vous imprimez... plus vous économisez !
- Les plates-formes de communication conventionnelles fonctionnent rarement à leur vitesse optimale en recto verso. Sur l'ineo+ 451, grâce à un trajet papier innovant, en recto seul ou en recto verso, la vitesse de traitement reste identique.

Meilleure qualité, plus d'applications

- Le nouveau toner polymérisé à haute densité rend les images plus nettes et plus claires car les particules de toner sont plus petites et plus lisses.
- Des affiches peuvent être imprimées avec une qualité professionnelle.
- La résistance élevée aux UV du toner autorise des applications totalement nouvelles pour, par exemple, une utilisation en extérieur de bannières ou d'affiches magasin.

Conception intelligente

- Le design du moteur d'impression, très ergonomique, est dépourvu de tout câble gênant.
- L'écran tactile LCD couleur de 8,5 pouces est totalement orientable afin d'assurer une excellente lisibilité même dans des conditions de luminosité intense ou encore pour les utilisateurs en fauteuil roulant.
- Les témoins lumineux qui se trouvent tout au long de l'équipement suivent le flux d'informations et indiquent en temps réel l'état du système. Les utilisateurs peuvent ainsi visualiser ces informations de leur poste de travail.

ineo+ 451 avec module de finition intégré (FS-519) et kit de piqûre à cheval (SD-505)

ineo+ 451 avec module de finition intégré (FS-519), cases dédiées (MT-502) et magasin latéral grande capacité (LU-301)

Vos avantages

- Remarquable qualité d'impression aussi bien en couleur qu'en noir et blanc,
- Coûts d'utilisation très faibles,
- Nombreuses fonctions de finition,
- Gestion complète d'un vaste choix de supports.

Bénéficiez d'une

Design nouveau et révolutionnaire, innovations nombreuses et fonctionnelles, l'ineo+ 451 est votre meilleur allié pour l'avenir

Fonctions de fax étendues

- Fax réseau, transfert vers e-mail, sauvegarde dans boîte utilisateur ou sur PC

Design unique

- Accessibilité à 360°, témoins lumineux, Design Universel

Numérisation avancée

- Vitesse élevée (jusqu'à 70 opm), scan vers e-mail, FTP, SMB et boîte utilisateur

Finition professionnelle

- Choix variés, trois modules de finition différents, gestion parfaite des supports

Pilote d'impression

- Pilotes unifiés et interface intuitive (PCL et PostScript)

Fusion par induction

- Technologie dernier cri, temps de préchauffage extrêmement court, température de fusion réduite, plus grande flexibilité au niveau des supports papiers

technologie innovante

Grand écran tactile couleur

- Écran de 8,5 pouces, totalement orientable pour une lisibilité et une navigation simplifiées, accès aux informations essentielles en un seul coup d'œil

Fonction de boîte unique

- Jusqu'à 1 000 boîtes, définies en tant que boîte privée, publique ou de groupe avec des droits d'accès flexibles

Identification biométrique

- Accès sécurisé et simple, scanner des veines du doigt, profils d'accès personnalisés

Interface USB

- Impression directe depuis une clé USB et numérisation vers une clé USB

Connection Web

- Accès direct via un navigateur internet standard aux boîtes utilisateurs et aux informations concernant l'équipement, sans logiciel additionnel

Système de télémaintenance proactif

- Support unique permettant de réduire au maximum les temps d'immobilisation (maintenance, consommables, relevé des compteurs...)

Grande capacité papier

- Jusqu'à 6 650 feuilles, 256 g/m² dans tous les magasins et en recto-verso, 300 g/m² à partir du by-pass, jusqu'au A3++

Fonctions de sécurité

- Numérisation en PDF sécurisé, cryptage des données du disque dur (option), impression sécurisée

Toner Haute Définition

- Température de fusion plus faible, supports papier variés, résistance accrue au pliage et aux UV

Des performances digne d'un professionnel

Grâce à son grand nombre de fonctionnalités avancées en standard, la plate-forme ineo+ 451 excelle dans sa catégorie.

Finition variée et flexible

L'ineo+ 451 vous offre les fonctions de finition les plus complètes. Le système intégré peut être pourvu d'une unité de cases dédiées, d'une fonction de perforation et de piqûre à cheval en option. Permettant d'optimiser l'espace cette alternative est la plus économique. Les autres modules offrent toute une gamme de services comme la production de présentations ou de brochures en très peu de temps.

Contrôleur dernière génération

Les utilisateurs souhaitent accéder à la couleur sans manipulation complexe et dès l'installation. C'est dans cette optique que l'ineo+ 451 dispose de deux contrôleurs d'impression : un contrôleur ineo standard, idéal pour les documents quotidiens et, en option, un contrôleur Fiery pour les tirages couleur plus sophistiqués. Caractéristique unique, les deux contrôleurs peuvent être utilisés en parallèle. Ainsi les utilisateurs peuvent imprimer leurs documents quotidiens via le contrôleur standard tandis que les autres exploitent les outils de gestion couleur du Fiery.

ineo+ 451 avec module de finition (FS-519)

FS-519
Module
de finition
intégré

OT-602
Réceptacle
additionnel

PK-510
Module de
perforation
pour FS-519

MT-502
Cases dédiées

SD-505
Kit brochure

ML-501
Kit fax
multi-ligne

FK-502
Unité Fax

WT-502
Tablette
support

IC-409
Contrôleur Fiery

SA-501
Accélérateur de scan

SC-503
Kit sécurité

FS-608
Module de finition
livrets
Livrets 20 feuilles
(80 pages)
Agrafage 1 & 2 points,
50 feuilles
ou
FS-517
Module de finition
agrafage
1 & 2 points,
50 feuilles

PK-512
Module
de perforation
2 ou 4 trous
pour FS-608
et FS-517

AU-101
Authentification
biométrique

EK-603
Interface
USB

AU-201
Authentification
Par carte sans
contact

JS-504
Séparateur de
travaux

OT-503
Réceptacle copie

LU-301
Magasin latéral
grande capacité
3 000 feuilles A4

BT-C1
Support pour papier
bannière

ineo+ 451

Caractéristiques Générales

Type
Console

Vitesse copie / impression
>A4
Jusqu'à 45 ppm en couleur
Jusqu'à 45 ppm en noir & blanc
>A3
Jusqu'à 23 ppm en couleur
Jusqu'à 23 ppm en noir & blanc

Technologie d'impression
Laser

Echelle
Jusqu'à 256

Alimentation papier
Standard : 3 650 feuilles (6 650 feuilles max.)
> 2 magasins 1 000 et 1 500 feuilles (A4, 64-256 g/m²)
> 2 magasins universels 500 feuilles (A5-A3++, 64-256 g/m²)
> Bypass de 150 feuilles (A5-A3++, 64-300 g/m²) pour papier, transparents, étiquettes, enveloppes

Format papier A3++ et bannière
Max. : 311 x 457 mm
Max. bannière : 1200 x 297 mm

Surface d'impression
Max. 305 x 449 mm
Max. bannière : 1192 x 289 mm

Préchauffage
Moins de 85 secondes

Dimensions (L x P x H)
650 x 777 x 1155 mm

Poids
Environ 190 kg (sans options)

Puissance électrique
220 - 240 V, 50 Hz

Caractéristiques d'Impression

Contrôleur
Standard : contrôleur embarqué cadencé à 867 MHz
Optionnel : contrôleur Fiery IC-409 cadencé à 2,8 GHz

Mémoire
Standard : 1024 Mo partagé avec le copieur
Disque dur de 60 Go
Option Fiery : 512 Mo
Disque dur de 80 Go

Résolution
1 800 x 600 ppp

Protocole réseau
IPX/SPX, TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD, SNMP, HTTP, IPP

Langages d'impression
PCL5c/PCL6c, PostScript 3
Fiery IC-409 Adobe PostScript 3, PCL6c

Interfaces
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Systèmes d'exploitation
Windows 2000 / 2003 / XP / XP64 / Vista 32/64
Macintosh 9.x/10.x, Unix, Linux

Caractéristiques Numérisation

Modes de numérisation
Standard : Scan to e-mail/FTP/SMB/ i-Fax/HDD, Scan Twain

Résolution de numérisation
Max. 600 x 600 ppp

Vitesse de numérisation
Max. 70 opm (couleur/noir & blanc, 300 ppp)

Formats des documents
Du A5 au A3

Formats de numérisation
JPEG, TIFF, PDF, PDF Compact, PDF Crypté, XPS

Destination de numérisation
2 100, support LDAP

Caractéristiques Copieur

Chargeur de documents
> Du A5 au A3
> Chargeur-retourneur automatique (100 feuilles, max. 210 g/m²)

Multicopie
1 – 9 999

Zoom
25 – 400% par pas de 0,1%

Première copie A4
Moins de 6.5 sec. en couleur
Moins de 4.8 sec. en noir & blanc

Mémoire
1 024 Mo

Disque dur
60 Go

Résolution
600 x 600 ppp

Fonctions de copie
Mode chapitre, mode couverture, mode test, ajustement de couleur, mode poster, création de livrets

Caractéristiques Fax (option)

Compatibilité
G3/Super G3, MH, MR, MMR, JBIG/ECM, SIP-FAX, IPFax (i-Fax en standard)

Vitesse du modem
Jusqu'à 33,6 Kbps

Fonctions de fax
Dépôt-relève, émission différée, PC-Fax, réception dans boîte confidentielle, transfert vers e-mail, FTP, SMB

Options

> Module de finition intégré (FS-519) avec agrafage en coin et sur deux positions, maximum 1 200 feuilles
> Options pour module de finition intégré : réceptacle additionnel pour 200 feuilles, unité de cases dédiées (4 cases, 125 feuilles chaque), kit de piqûre à cheval, kit de perforation (4 trous)
> Module de finition livrets (FS-608) avec agrafage en coin et sur deux positions sur 50 feuilles, réalisation de livrets 20 feuilles (80 pages), maximum 2600 feuilles
> Module de finition agrafage (FS-517) en coin et sur deux positions sur 50 feuilles, maximum 3100 feuilles
> Option pour module de finition livrets et module de finition agrafage : kit de perforation (2 ou 4 trous)
> Réceptacle copie
> Séparateur de travaux (200 feuilles max.)
> Magasin latéral grande capacité 3 000 feuilles (A4, 60 à 256 g/m²)
> Contrôleur Fiery (avec options additionnelles)
> Kit Fax, kit Fax multi-ligne
> Interface USB pour authentification, impression directe depuis une clé USB et numérisation vers une clé USB
> Kit d'authentification biométrique
> kit d'authentification par carte sans contact
> Kit de sécurité
> Accélérateur de scan
> Tablette support

Utilitaires

Data Administrator, NMU (Network Management Device Gateway), NDPS Gateway, EMS Plug-ins, Unix / Linux Support, Workware (option), Fiery Color Profiler (option), Fiery Impose 2.6 (option), Secure Erase (option), Fiery GA Hot Folder (option), Fiery GA Auto Trapping (option)

DEVELOP

Adresse de votre point de vente DEVELOP

Toutes les éditions antérieures relatives à ce produit sont remplacées par la présente édition.

Imprimé en France – 06/08

Certaines illustrations produit contiennent des accessoires optionnels.

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier font référence à du papier A4 de 80 g/m².

Toutes les caractéristiques relatives à la numérisation, la copie ou l'impression font référence à du papier A4 numérisé, copié ou imprimé en sens court sur plusieurs pages en mode recto.

Les capacités mémoire répertoriées font référence à du papier A4.

Toutes les marques et noms de produits peuvent être des marques déposées ou des marques appartenant à leur détenteur respectif et sont par la présente reconnus.

034846/I 6684/06-08